



ХИМХОЛДИНГ

ООО «Химхолдинг»

142380, Московская обл., Чеховский р-н,
п. Любучаны, ул. Заводская д. 16, оф.2

Тел. +7 (915) 602-92-15

E-mail: himholding@bk.ru

www.himholding.ru

ДрайвСил HOT MELT Protector

Защита поверхности упаковочного оборудования от термокля

НАЗНАЧЕНИЕ: ДрайвСил HOT MELT Protector – термостойкий, антиадгезионный, разделительный, неорганический продукт. Не оказывает никакого воздействия на пластмассы, резину или металлы. Этот уникальный состав разработан для предотвращения прилипания клея-расплава и PUR (реакционноспособного к полиуретану) ко всем типам оборудования, компонентам и участкам, подвергшимся чрезмерному распылению клея. Возможно использовать для всех видов термокля и полиуритана, при их нежелательном скоплении, из-за чего на производстве может возникнуть широкий спектр проблем: от простоя оборудования до снижения его производительности.

ДрайвСил HOT MELT Protector – является единственным антиадгезивом на рынке России.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: уникальная формула ДрайвСил HOT MELT Protector, разработана для использования в любой отрасли, где используется любой клей-расплав (термоклей): на кромкооблицовочных станках и всех резервуарах для расплава в системе клея-расплава, этикетировочных станциях, ограждениях машин, валов, приводных механизмов, форсунок, а также для защиты дауберов, приводных цепей, приводных валов, винтовой резьбы, температурных датчиков, универсальных соединений и т. д.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА: ДрайвСил HOT MELT Protector остается практически неизменным при дневном и УФ-свете, а также при температуре от -50°C до +230°C остается стабильным. Эффективен до 7-10 дней. Может использоваться внутри резервуаров для клея. Не имеет вкуса, запаха и нетоксичен, классифицируется как экологически безопасный для пользователя.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОТРАСЛИ: предприятия по розливу, консервированию продуктов питания, картонная упаковка, нетканые материалы, автомобильная промышленность, фармацевтика, деревообработка, переплетное дело.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Нанести на обрабатываемый участок **ДрайвСил HOT MELT Protector** тонким слоем. Обработанные участки остаются защищенными до 10 дней.
- Продукт следует нанести чистой кистью или губкой на все участки, где есть потенциальная возможность загрязнения термоклеем.

Состав	средство нейтральное, представляет собой гомогенизированный комплекс неорганических смазок, масел и загустителей.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, сложносоставной, консистентный продукт.
Плотность:	около 1,00 г/см ³ при температуре 20°C

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами. Рекомендуется использовать резиновые перчатки.

При работе с концентратом:

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;
- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;
- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

Упаковка:	пластиковые, химически стойкие канистры - 1л., 5л.
Условия хранения:	концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от -10 до +20°C.
Гарантийный срок хранения:	12 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения указанных условий хранения.

ТУ 20.41.44-005-81651400-2024



www.himholding.ru

Произведено ООО «Химхолдинг», Россия